

HACCP – Hygieneprogramm Technische Daten

Artnr.	Material Körper	Maße (LxB)	Besatzhöhe	Besatz-Material	Faserende	Farbe	Härte Besatz	hitzebeständig bis
602850	Polypropylen	600x65 mm	65 mm	Polyester	ungeschlitzt	transparent	0,5 mittelhart	120°C
601020	Polypropylen	400x65 mm	65 mm	Polyester	ungeschlitzt	transparent	0,5 mittelhart	120°C
601082	Polypropylen	300x65 mm	65 mm	Polyester	ungeschlitzt	transparent	0,5 mittelhart	120°C
601075	Polypropylen	400x65 mm	40 mm	Polyester	ungeschlitzt	transparent	0,5 mittelhart	120°C
601037	Polypropylen	400x60 mm	45 mm	Polyester	ungeschlitzt	transparent	0,5 mittelhart	120°C
601198	Polypropylen	290x45 mm	50 mm	Polyester	ungeschlitzt	transparent	0,25 weich	120°C
(Handfeger) 204109	Polystyrol schlagfest	200x70 mm	30/20 mm	Nylon 6.0	ungeschlitzt	transparent	0,5 mittelhart	60°C
204209	Polypropylen	270x120 mm	45/35 mm	Blau:Nylon Weiß: Polyester	ungeschlitzt	blau/weiß	0,7 blau gewellt 0,6 weiß gewellt	90°C
290514	Polypropylen	185x75 mm	37 mm	Flachdraht verzinkt	ungeschlitzt	silber	3,3x0,6 mm	350°C
601044	Polypropylen	550x37 mm	20 mm	Moosgummi	-	schwarz	-	70°C

Gewindeart bei allen Besen:

HACCP-Schraubsystem mit Überwurfmutter
Passend zum Hygiene Alustiel (601006)

Überwurfmutter:

Standardfarbe weiß bei Besen/Wischer (auf Wunsch in blau erhältlich), Wasserschieber blau